AVA-601V 2.8吋可視室內對講話機

可顯示門口視訊對講機的影像，具有高清語音，320x240 2.8 英寸彩色主屏，支援百兆乙太網，6 個SIP 帳號，支援PoE 供電，三方電話會議等豐富功能；以及可外接EHS 無線耳機等擴展功能；可滿足不同的企業應用場景，並提供優質的用戶體驗。

特色功能

- 高相容性 - 相容基於SIP 的主流IP PBX/軟交換/IMS 平臺，如VBELL，Asterisk，Broadsoft，Metaswitch，3CX，Elastix，Avaya 等。
- 2.8 英寸彩色顯示幕
- 線路鍵 - 固定線路鍵位於主屏旁。
- 高清語音 - 支援G.722，Opus 等語音編碼，可以處理各種音訊應用，包括IP 語音，多方會議等。
- 硬體視頻解碼(H.264，1080P)，支援顯示視頻通話的對端視頻。(本機無攝影鏡頭)
- 支援外接EHS 無線耳機
- 百兆乙太網 - 自我調整10/100 Mbps 網路埠，提供快速網路傳輸，支援PoE 供電。
- 兩個桌面式安裝角度：45 度和50 度

使用者介面

- 2.8英寸彩色顯示幕
- 來電和未讀資訊紅色指示燈
- Line keys狀態資訊紅綠雙色指示燈
- 多國語言顯示
- 來電顯示:名稱,號碼
- 屏保待機

配置管理

- 通過FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069進行自動部署配置（Auto-Provisioning）
- 網頁管理介面
- 網頁報文擷取（Web-based Packet-dump）
- 配置匯出 / 導入
- 軟體升級
- 系統工作日志（Syslog）

網路特性

- 10/100 Mbps乙太網
- IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP獲取方式:靜態IP 設置 / DHCP / PPPoE
- 虛擬私有網（VPN）: L2TP / OpenVPN

包裝

包裝清單:

- IP話機 x1
- 高清手柄（RJ9）x1
- 標準RJ9手柄曲線 x1
- 1.5M CAT5網線 x1
- 話機支架 x1
- 快速安裝指南 x1
- 電源適配器(可選)

- 數量/箱: 10台
- 包裝盒尺寸: 274x215x68 mm
- 外箱尺寸: 450x360x294 mm

IP-PBX特性

- BLF（Busy Lamp Field）
- 通話駐留 / 搶接（需配合伺服器）
- 語音信箱（需配合伺服器）
- 通話錄音（伺服器錄音）
- 對講功能，組播
- 語音留言等候提示（VMWI）
- 匿名呼叫

通訊錄

- 本地電話本（1000條）
- 網路電話本（支援XML/LDAP，1000條）
- 通話記錄（未接來電/來電/去電，600 條）
- 黑名單 / 白名單
- 電話本導入 / 匯出

介面

- DC介面 x1: 直流電源輸入
- RJ9介面x2: 手柄 x1，耳機 x1
- RJ45介面x2: 網路 x1，PC x1（網路橋接模式）
- 支援PoE乙太網供電
- 安全鎖孔 x1

話機特性

- 6 條SIP 線路
- 撥出 / 接聽 / 拒接
- 靜音 / 取消靜音（麥克風）
- 通話保持 / 恢復
- 呼叫等待
- 快速撥號
- 呼叫前轉（無條件 / 忙線 / 無應答）
- 來電轉接（出席 / 非出席）
- 重撥
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

協議

SIP v1（RFC2543），v2（RFC3261）over UDP/TCP/TLS

功能鍵

- 3個線路鍵（帶雙色LED提示燈）
- 10個功能:
- >2個帶雙色指示燈按鍵:語音資訊/耳機
- >8個功能鍵（保持/轉移/會議/電話本/通話記錄/狀態資訊/重撥/靜音）
- 4個動態軟體定義鍵（Soft-Key）
- 4個方向鍵
- 1個OK鍵
- 12個標準電話數位鍵,(0~9,*,#)
- 2個聲音控制鍵，增大/減小
- 1個免提鍵

其他物理特性

- 顏色: 黑色
- 電源適配器輸入: DC5V / 1A
- 功耗(PoE): 1.78W ~ 6.03W
- 功耗(電源適配器): 1.28W ~ 4.48W
- 安裝方式:
- 桌面式
- 壁掛式（需另外購買掛牆配件）
- 產品尺寸:
- 桌面式(角度1: 45°): 169x186.3x174.5 mm
- 桌面式(角度2: 50°): 169x177.6x183.7 mm
- 壁掛式: 169x115.6x212.5 mm
- 工作溫度: 0°C- 45°C
- 相對濕度: 10~95%