



項目	內容
攝影鏡頭	720P(1280x720)高解析,112度廣角鏡頭
門禁感應卡	內建RFID讀卡機,支援Mifare(悠遊卡)
供電方式	PoE (IEEE802.3af) 網路供電
DO	一個Relay乾接點數位輸出,控制陽極鎖開門
DI	一個數位輸入接點,連接門磁感應
通信協議	VOIP SIP開放標準,可整合多家網路電話交換機
回音消除	內建硬體 AEC (全雙工回音消除技術)
機體尺寸	114(H) x 114(W) x 35(D) mm
使用環境	溫度 -10°C ~ +45°C ; 濕度 10% ~ 90%RH不凝結
安裝方式	壁掛安裝附壁掛架或遮雨罩

功能說明

- 具有智慧手機遠端監視/遙控功能。免費下載iPhone/Android 智慧手機APP -[VBELL]
- 內建RFID讀卡機,使用悠遊卡可以做為「保全設定」「刷卡開門」功能。
- 具有標準RJ-45 IP網路介面,同時提供PoE網路供電能力,減少電源配線,安裝維護容易。
- 720P百萬像素攝影鏡頭,112度廣角鏡視窗。H.264視訊壓縮格式。
- 採用VoIP SIP工業通信協議,互容互通於其他VoIP設備,系統整合容易。
- 可以定義按鍵同時呼叫5個SIP室內對講機號碼。
- 鋁質外殼,鏡面面板,壁掛式安裝。恰業務人員可選面板顏色(白色,黑色)。
- 可訂製雙按鍵(呼叫/緊急按鍵,選購品洽業務)
- 提供API方便系統整合開發商做系統整合用。
- 內置1個DI乾接點可以連接緊急求救按鈕
- 內置1個DO乾接點可以連接閃光警報喇叭或陽/陰極鎖控制開門。
- 國際認證:CE FCC EMC認證