

工廠訪客門禁管理_防疫方案

應用場景：

場地：工廠會客室

主要創新特點：訪客/員工免接觸

員工：身上配有識別卡(門禁卡)

訪客：身分證，或手機可以顯示QR-code或臨時工作卡(特定時效門禁卡)

員工操作方式：

員工進出直接刷門禁卡，直接開門進入，系統紀錄進出時間及測量溫度

訪客操作方式：

訪客攜帶身分證件，到達現場刷身分證上的條碼，系統主動通知被訪人員，若是該員已經被授權直接進入，系統直接開門。

若是尚未被授權開門，系統啟動對講功能，轉接呼叫被訪者的電話，由被訪者主動遠端開門。

訪客體溫過高：

系統自動偵測訪客與員工的體溫(距離1m)，如果體溫超過37.5度，系統以文字/燈號/語音 提示”體溫過高不得進入廠區”

基本規格

- ▶ 測溫距離(1公尺內)，避免近距離接觸
- ▶ 整合門禁系統：可選擇人員身分辨識後將人員身分轉韋根信號輸出或TCP網路輸出
- ▶ 直接控制開門：繼電器輸出可以控制開門(陽極鎖/通道機/柵欄機)
- ▶ 廠內電話機系統整合：可以透過電話閘道器，介接工廠現有的交換機系統，訪客可以直接在此門禁測溫機呼叫廠內被訪人員的電話機
- ▶ SIP對講機功能，可以介接整合國內外IP-PBX電話交換機系統

