

DP-902P數位網路緊急對講機子機 Digital Network Intercom Machine



1. 採用VOIP SIP通信協議，內置720P(含)以上百萬像素攝影鏡頭，紅外線:ED夜間補光，具有紅外線濾鏡切換控制 (IR-Cut)
2. 支援RTSP通信協議可以連接各廠的NVR數位錄影機。
3. CPU採用台灣晶片製造
4. 通信協議支援 SIP、RTSP
5. 安裝方式：標準安裝方式提供入牆安裝，露出牆面只有2mm(含)以下。（可令選擇壁掛式安裝方式，安裝架另購）
6. 供電方式：POE IEEE802.3af標準，DC-12V
7. 設備材質：2mm(含)以上不鏽鋼防暴面板。
8. 防水等級 IP-65(含)以上
9. 按鍵材質：22mm(含)以上金屬防水按鍵，帶紅色指示燈（其他顏色另議）
10. 攝影鏡頭解析度：1280 x 720 (含)以上解析度
11. 廣角攝影鏡頭：90度（含）以上廣角鏡頭
12. 補光燈：IR 紅外線夜間補光（也可以經由Relay乾接點，控制外接探照補光燈）
13. 警報喇叭：可以經由 Relay 乾接點，控制外接閃光警報器，接通警衛室時，喇叭聲響自動停止，不影響語音通話
14. 控制接點：2組（含）以上DI，DO輸出輸入連接不同的感應設備及警報喇叭
15. 通信API：可提供遠端控制連線API，整合其他圖控系統。
16. 雲端APP服務：免費提供APP下載，任何時間地點可以接到緊急求救信號，進行遠端視訊對講，遠端控制開門。
17. 與警衛室 / 中控中心可以採用 P2P 連線模式，或是 SIP 交換機註冊模式連線。
18. 支持TCP / IP Web API 與智慧建築之中央監控系統主機整合。
19. 支持 Modbus / TCP 與中央監控系統主機連線，可得知緊急求救子機的狀態，包含（待機中、撥號中、響鈴中、接通通話等）