

SIP網路攝影機

內置喇叭麥克風安裝方便

可外接撥號鍵開關



功能特色：

- ▶ 紅外線監視器解析度500萬像素
- ▶ 具RTSP網路攝影機通信協議，可以註冊在多數NVR數位影像錄影主機，並可做24小時連續錄影及錄音。
- ▶ 具有 VoIP SIP通信協議，可以註冊在大多數的SIP IP-PBX, 也支持 P2P 免交換主機的點對點的雙向通話，SIP視訊話機可以看到即時影像。
- ▶ 影像壓縮格式支持 H.264 及 H.265 解析度達500萬像素。
- ▶ 網路介面：RJ45 10/100Mb傳輸速率。
- ▶ 影像傳感器: SONY IMX335 1/2.8" 500萬高解析度並具HDR影像處理功能。
- ▶ 支援低照度感光：星光級低照度 0.001 Lux/F1.2 。
- ▶ 麥克風功能：具有內建麥克風 環境聲音及人聲收音。
- ▶ 喇叭功能：內建喇叭，作為緊急廣播及與中央間控室雙向語音對講，不需外接麥克風及喇叭，減少系統安裝施工成本。
- ▶ 乾接觸發事件：內建一組乾接點，可外接緊急求救按鈕或通話按鍵，可以按可以按鈕直接接通中控中心的SIP對講總機雙向影音對講。

產品應用：

- 智慧建築CCTV與緊急求救對講連動，與觸發中央監控系統跳圖連動。門禁對講與CCTV影音錄影連動。
- 電梯內監視器+緊急求救影音對講機，二合一安防監控設備。
- 公廁緊急求救；監視器安裝於廁所門外，緊急按鈕安裝於廁所內。
- 智慧大樓公共區域及重要通道需要安裝監視器及緊急求救對講機設備。