

三相交流多回路智慧電表



型號：ASM-200L4E3

- 可同時接入 8 個三相交流迴路，可直接測量
- 電壓
- 電流
- 功率
- 功率因數
- 其他電力參數

內建：

- 6 路數位輸入 (DI)
- 2 路有源輸入
- 4 路無源 (乾接點) 輸入
- 2 路數位輸出 (DO)
- 1 路 RS485 通訊介面
- 4 路 NTC 溫度量測
- 1 路溫濕度量測

內建 LCD 液晶顯示器

規格	內容
輸入	
頻率	45~65Hz
電壓	額定值：AC 3×220V/380V 過負荷：1.2 倍額定值（連續）；2 倍額定值 /1 秒 功耗：≤0.5VA（每路）
電流	額定值：AC xxxx/50mA（需外配互感器） 過負荷：1.2 倍額定值（連續）；10 倍額定值 /1 秒 功耗：≤0.5VA（每路）
功能	
脈衝輸出	輸出方式：集電極開路電壓脈衝（預設 400 imp/kWh）
通訊	Modbus-RTU

開關量	輸入：DI 輸出：DO
NTC 測溫	溫度：-20~100℃（精度±2℃）
溫濕度測量	溫度：-20~100℃（精度±2℃）；濕度：20~90%RH（精度±5%RH）
測量精度	頻率：0.05Hz；電壓/電流：0.5級；有功電能：1級
輔助電源	AC/DC 85~265V；功耗≤10VA
安全性	
工頻耐壓	>AC 2kV / 1 min
絕緣電阻	輸入、輸出端對外殼≥100MΩ
環境	工作溫度：-20~+60℃；儲存溫度：-40~+70℃